

New Product

空冷式ドライ真空ポンプ

Kashiyama  
Vacuum Solutions

# 新型機種『NeoDry100E』販売開始!

各分野でご好評を頂いているベストセラー小型空冷式ドライ真空ポンプ NeoDry E シリーズに、100m<sup>3</sup>/h が新たに加わりました。



## 特長

### ・最大排気速度 100m<sup>3</sup>/h (1,670L/min) !

空冷のルーツ式ドライ真空ポンプとしては大排気量となる、100m<sup>3</sup>/h クラスをラインナップ。

### ・従来の NeoDry シリーズの長所を継承!

6年間メンテナンスフリー(大気・N<sub>2</sub>吸引時)&交換部品無しを実現。軽量かつコンパクト設計、水蒸気及び溶剤等の凝縮性ガス排気が可能。

### ・更なる静音化を実現!

新開発のサイレンサ構造を採用することにより従来機と同等以下の騒音値を実現。

## 性能・仕様表

型 式		NeoDry100E
最大排気速度	L/min	1,670
到達圧力 注1)	Pa	2.0 (5.0)
最大許容吸気口圧力	Pa	大気圧
接続口径	吸気口	NW40 (クイックフランジ)
	排気口	NW25 (クイックフランジ)
電 源 (50/60 Hz) 注2)	相数・電圧	単相/3相, AC200V
最大水蒸気処理量 注3)	g/h	600
騒音値	dB(A)	≤55
振動値	μm <sup>P-P</sup>	≤8
概略質量	kg	90
外形寸法 (L×W×H)	mm	576×320×342

注1) ( )内ガスバラスト開時圧力

注2) 単相 200V 仕様は、IEC 電源コネクタとなります

注3) ガスバラスト使用時の水蒸気処理量

